

			F36Rn	F47Rn	F36Hn	F47Hn
Abmessungen	Länge	mm	3431			
	Breite	mm	1317			
	Höhe	mm	2670			
	Radstand	mm	1670			
	Bodenfreiheit	mm	330			
	Leergewicht	kg	1363	1376	1390	1400
	Min. Wendekreis (außen)	mm	4750			
max. Achslast	vorne	kg	870			
	hinten	kg	1630			
zul. Gesamtgewicht		kg	2500			
Anhängelast	ungebremst	kg	3000			
	gebremst	kg	3500			
Motor	Hersteller	KUKJE				
	Typ	wassergekühlter 3-Zylinder, Diesel				
	Model		A1700N2	A1700T3	A1700N2	A1700T3
	Einspritzung	indirekt				
	Leistung	PS	35	45	35	45
		KW	26		29	
	Zylinderanzahl	3				
	Hubraum	ccm	1714			
	Emissionsklasse	TIER3				
	Kompression	21,3 : 1				
	Luftfilter	Trockenluftfilter				
	Tankinhalt	liter	27			
	Kraftstoffverbrauch	ltr. pro ps/h	0,19			
	Batterie	Volt	12			
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung					
Lenkung	hydraulisch					
angetriebene Räder	4(2 und 2 zuschaltbar)					
Reifen	Ackerstollen	vorne	8-16			
		hinten	12.4 - 24			
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe, voll synchronisiert			3-Stufen-Hydrostat	
	Gänge	12			-	
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	26	33		
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung	Kategorie 1				
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1400			
	Regelung	Position				
	Pumpe	Tandempumpe				
	- Arbeitshydraulik	l/min	34			
	- Servopumpe	l/min	18			
Zapfwelle	hinten	U/min	540/ 780			
Zusatzsteuergerät	1 x doppelwirkend hinten					
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten					